



ΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ

ΤΟΠΟΣ: ΠΑΝ/ΛΗ ΠΑΤΡΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ/Δ.Ε.Σ.Ε./Τ.Ε.Ε.

Ε. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΩΝ

(συνημμένοι στην ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΩΝ συμμετεχόντων στο διαγωνισμό της παραπάνω προμήθειας)

1. Επίστρωση των επιφανειών με τελική επιφάνεια ομογενούς σε όλο το πάχος PVC βαρέως τύπου δάπεδο, με τα εξής χαρακτηριστικά:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	«ΚΑΛΥΨΗ» ΔΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ (ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ ΑΝΑΛΟΓΑ)
Τύπος δαπέδου κατά ISO 10581:	Homogeneous polyvinyl chloride floor covering	
Ταξινόμηση – classification UPEC	U4 P3 E2/3 C2	
Εμπορική ταξινόμηση κατά I EN 685, ISO 10874	34	
Βιομηχανική ταξινόμηση κατά EN 685, ISO 10874	43	
Βάρος	άνω των 2.800,00 g/m ²	
Πάχος	2,0 mm	
Επεξεργασία επιφάνειας	με πολυουρεθανική στρώση (PUR)	
Αντιστατικό (EN 1815)	< 2 kV	
Αντιβακτηριακό και αντιμυκητιακό	Απαιτείται	
Συστολοδιαστολές	χαμηλότερες του 0.50 %	
Έλεγχος κατά ISO 14644-1- Clean Room	ISO Class 4	
Έλεγχος κατά EN 13553 - Wet Room Approval	Watertight	
Ολισθηρότητα κατά DIN 51130	R9	
Ολισθηρότητα κατά EN 13893	$\mu \geq 0.30$	
Αντίσταση σε κάυση κατά EN 13501-1	Bfl s1 ή ανώτερη	
Έλεγχος κατά ISO 4918 (τροχοί καθισμάτων)	άφθαρτο	
Έλεγχος κατά ISO 16581 (πόδια καθισμάτων)	άφθαρτο	
Έλεγχος κατά ISO 26987 (χημική αντίσταση)	άριστο	

Εκπομπές φορμαλδεϋδών (EN 717-1)	χαμηλότερη του 0.15 ppm	
Αντιασθματικό, αντιαλλεργικό, χωρίς φθαλικά	Απαιτείται	
TVOC εκπομπές μετά από 28 ημέρες- ISO16000-6	κάτω των 10 µg / m ³	
Εγγύηση	20 έτη	

Πάτρα / /2018

Ο προσφέρων

2. Επίστρωση των επιφανειών με τελική επιφάνεια LAMINATE δάπεδο, με τα εξής χαρακτηριστικά:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	«ΚΑΛΥΨΗ» ΔΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ (ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ ΑΝΑΛΟΓΑ)
Δάπεδο από σανίδες Laminate με φινίρισμα ξύλου:	Απαιτείται	
Επιφάνεια:	Ανάγλυφη	
Κατηγορία αντοχής στη τριβή:	AC4	
Κλάση χρήσης:	32-33	
Κατηγορία πυροπροστασίας:	Cfl-S1	
Στατική κάμψη	IC2	
Πάχος:	8,0 mm	
Κατηγορία αντιολισθητικότητας:	R9-DS	
Υπόστρωμα HDF:	Αδιάβροχο, πυκνότητα >850Kg/m3	
Αντοχή σε χημικούς παράγοντες:	Άριστη	
Αντοχή στα πόδια επίπλων:	Χωρίς κανένα ορατό σημάδι	
Αντοχή στη καύτρα τσιγάρου:	4	
Εκπομπές φορμαλδεϋδών:	E1	
Αντοχή στο φως (EN 13329):	Άριστη	
Θερμική αντοχή (DIN EN 12667)	Άριστη	
Βάρος	7,2 Kgr/m2	
Αντιασθματικό, αντιαλλεργικό, χωρίς φθαλικά	Απαιτείται	
Αντιστατικότητα:	<2kV	
Εγγύηση	20 έτη	

Πάτρα / /2018

Ο προσφέρων