

| | |
|---|--|
| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | |
|  | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ UNIVERSITY OF PATRAS |
| ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Πληροφορίες: Κλώτσα Μαρία Τηλ. Επικοινωνίας.: 2610 997264 Ηλεκτρ. Ταχυδρομείο: mklotsa@upatras.gr https://www.upatras.gr/category/news/ | |

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Για : «Προμήθεια Συστημάτων Η/Υ και Παρελκόμενων για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Πατρών για το έτος 2022» (Ομάδα 4) (07: Λοιπός Εξοπλισμός Η/Υ - 07.1: Λοιπός Εξοπλισμός Η/Υ Ειδικών Προδιαγραφών - 08.1: Εξοπλισμός Γραφείου ειδικών προδιαγραφών Α - 08.2: Εξοπλισμός Γραφείου ειδικών προδιαγραφών Β) (Π- 84/2023)

Το Πανεπιστήμιο Πατρών

Έχοντας υπόψη:

- την υπ' αριθ. πρωτ. 68843/20-09-2023 (ΑΔΑ:Ρ6ΑΟ469Β7Θ2ΧΕ, ΑΔΑΜ: 22REQ013449250) Έγκριση του Αντιπρύτανη.
- τις διατάξεις των άρθρων 50 και 53, του Ν.4782/2021 όπως ισχύουν.

καλεί

τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς για την υποβολή προσφοράς για: «Προμήθεια Συστημάτων Η/Υ και Παρελκόμενων για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Πατρών για το έτος 2022» (Ομάδα 4) (07: Λοιπός Εξοπλισμός Η/Υ - 07.1: Λοιπός Εξοπλισμός Η/Υ Ειδικών Προδιαγραφών - 08.1: Εξοπλισμός Γραφείου ειδικών προδιαγραφών Α - 08.2: Εξοπλισμός Γραφείου ειδικών προδιαγραφών Β) (Π- 84/2023), σύμφωνα με το συνημμένο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ.

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ: 06-10 -2023 και ώρα 15:00.

ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

Προϋπολογισμός: **24.645,88 Ευρώ με Φ.Π.Α.,**
Πηγή Χρηματοδότησης: **Τακτικός ΚΑΕ: 7123Β & 7129Β**

Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς θα **υποβάλλουν την προσφορά τους** στο e-mail της Δ/σης Οικονομικών Υπηρεσιών, Τμήμα Προγραμματισμού - Προϋπολογισμού (**oikgen@upatras.gr**) και στον τίτλο του ηλεκτρονικού μηνύματος θα αναγράφεται η πρόσκληση που αφορά η προσφορά του. Οι προσφορές θα ελεγχθούν από αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγησης, η οποία θα συντάξει πρακτικό με την εισήγησή της επί των προσφορών. Το εν λόγω πρακτικό θα επικυρωθεί με έγκριση ανάθεσης του Αντιπρύτανη, η οποία και θα κοινοποιηθεί αρμοδίως σε όλους τους συμμετέχοντες.

Ο ανάδοχος με την κατακύρωση του αποτελέσματος είναι υποχρεωμένος να προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, ενώ υποχρεούται να προσκομίσει τα ακόλουθα δικαιολογητικά, σύμφωνα με το άρθρο 80 του ν. 4412/16 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει:

- Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου έκδοσης εντός τριών (3) μηνών πριν την υποβολή του.
- Φορολογική Ενημερότητα (σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 73 και την παρ. 2β του άρθρου 80 του ν. 4412/16)
- Ασφαλιστική Ενημερότητα (σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 80 του ν. 4412/16)
- Πιστοποιητικό εκπροσώπησης της εταιρείας από το ΓΕΜΗ ή οποιοδήποτε άλλο νομιμοποιητικό έγγραφο, από το οποίο να προκύπτει/ουν ο/οι νόμιμος/οι εκπρόσωπος/οι, (κατά τα ισχύοντα στο άρθρο 93 του ν. 4412/16).

Σε περίπτωση αδυναμίας προσκόμισης των ανωτέρω δικαιολογητικών ο υποψήφιος ανάδοχος αποκλείεται από τη διαδικασία.

Σημειώνεται ότι ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, όπως αυτές απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του Ν. 4412/2016.

Τον ανάδοχο βαρύνουν οι κρατήσεις, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου και στην επ' αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ.

Ο προβλεπόμενος χρόνος περαίωσης της προμήθειας ορίζεται σε εκατόν ογδόντα (180) ημέρες από την ανάρτηση του συμφωνητικού στο ΚΗΜΔΗΣ.

Ο Προϊστάμενος
της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών

Σπήλιος Α. Ρόδης – Ροδόπουλος

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

| | |
|------------------------------------|---|
| ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ χωρίς ΦΠΑ: | 19.875,71 € |
| Φ.Π.Α. 24% : | 4.770,17 € |
| ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (με Φ.Π.Α.): | 24.645,88 € |
| ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ: | Εκατόν ογδόντα (180) ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία ανάρτησης της Σύμβασης (Συμφωνητικού) στο ΚΗΜΔΗΣ |
| CPV: | 30237200-1, 30230000-0 |
| ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: | Τακτικός Προϋπολογισμός , ΚΑΕ: 7123Α & 7129 Α |

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής ανά είδος για το σύνολο των ποσοτήτων αυτού της Ομάδας 4. Οι συμμετέχοντες μπορούν να καταθέσουν προσφορά για ένα ή περισσότερα των υπό προμήθεια ειδών της Ομάδας 4 σύμφωνα με τον πίνακα 1.

Πίνακας 1. Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου

| ΟΜΑΔΑ 4 | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|--------------------------|-------------|--|---|----------|-------------------------|-----------------|----------|------------------------|-------------------------|--------------------------|
| A/A | ΕΙΔΟΣ | Κωδικός | Ονομασία | Περιγραφή | Εγγύηση | Ποσότητα ανά συσκευασία | Μονάδα μέτρησης | Ποσότητα | Τιμή Μονάδας χωρίς ΦΠΑ | Συνολική τιμή χωρίς ΦΠΑ | Συνολική τιμή με ΦΠΑ 24% |
| 07 - Λοιπός Εξοπλισμός Η/Υ | | | | | | | | | | | |
| 1 | 07:Λοιπός Εξοπλισμός Η/Υ | SCN-BED-001 | Σαρωτής Εγγράφων Επίπεδος Απλός | Επώνυμου κατασκευαστή, Τύπος Σαρωτή Επίπεδος, Έγχρωμος, Ανάλυση ≥ 4800 dpi, Είσοδος/Εξοδος: 48 Bit Χρώμα, Συνδεσιμότητα USB 2.0, ΕΓΓΥΗΣΗ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ 1 ΕΤΟΥΣ | ≥ 1 | 1 | Τεμάχια | 10 | 120,00 € | 1.200,00 € | 1.488,00 € |
| 2 | 07:Λοιπός Εξοπλισμός Η/Υ | SCN-SHF-001 | Σαρωτής Εγγράφων Sheet fed | Επώνυμου κατασκευαστή, Τύπος Σαρωτή Sheet fed, Αυτόματος τροφοδότης 50 φύλλων, Σάρωση διπλής όψης με ένα πέρασμα, Οπτική Ανάλυση ≥ 600 dpi, Ταχύτητα σάρωσης A4 Simplex: 25 ppm/Duplex: 50 ipm, Σάρωση Ταυτοτήτων (παλαιού & νέου τύπου), πιστωτικών κάρτων, Υπερπήδηση κενών σελίδων, Αφαίρεση κενών, Διευρυμένη επεξεργασία εικόνας, Αυτόματη διόρθωση λοξής θέσης, Αυτόματη αναγνώριση πολλαπλών εγγράφων, Βελτίωση χρωμάτων RGB, αυτόματη περιστροφή εικόνας, Βελτίωση κειμένου, Βελτίωση ακμών, Κάλυψη θαμπώματος, Μείωση παραμόρφωσης moire, Barcode Recognition, Automatic Folder, Ημερήσιος όγκος σάρωσης 2.500 σελίδες, Σύνδεση USB 2.0, Διασύνδεση Ethernet 10/100/1000 (προαιρετικά), ΕΓΓΥΗΣΗ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ 1 ΕΤΟΥΣ | ≥ 1 | 1 | Τεμάχια | 3 | 330,00 € | 990,00 € | 1.227,60 € |
| 3 | 07:Λοιπός Εξοπλισμός Η/Υ | SCN-SHF-002 | Σαρωτής Εγγράφων Sheet fed με οθόνη αφής | Επώνυμου κατασκευαστή, Τύπος Σαρωτή Sheet fed, οθόνη αφής: 4.3 in. color TFT touch screen Αυτόματος τροφοδότης 50 φύλλων (A4, 80 g/m ²), Σάρωση διπλής όψης με ένα πέρασμα, Οπτική Ανάλυση ≥ 600 dpi, Ταχύτητα σάρωσης A4 Simplex: 30 ppm/Duplex: 60 ipm, Σάρωση Ταυτοτήτων (παλαιού & νέου τύπου), πιστωτικών καρτών, Υπερπήδηση κενών σελίδων, Αφαίρεση κενών, Διευρυμένη επεξεργασία εικόνας, Αυτόματη διόρθωση λοξής θέσης, Αυτόματη αναγνώριση πολλαπλών εγγράφων, Βελτίωση χρωμάτων RGB, | ≥ 1 | 1 | Τεμάχια | 1 | 500,00 € | 500,00 € | 620,00 € |

| | | | | | | | | | | | |
|--|---|-------------|--|---|----|---|---------|----|----------|------------|------------|
| | | | | αυτόματη περιστροφή εικόνας, Βελτίωση κειμένου, Βελτίωση ακμών, Κάλυψη θαμπώματος, Μείωση παραμόρφωσης moire, Barcode Recognition, Automatic Folder, Σύνδεση USB3.1 Gen1 / USB3.0 / USB2.0 / USB1.1 (Connector Type: Type-B), ,wifi:IEEE802.11a/b/g/n/ac Διασύνδεση Ethernet 10/100/1000 (προαιρετικά), Compatible Operating Systems: Windows 11 / 10 / 8.1 (32-bit / 64-bit) / 7 (32-bit / 64-bit) ΕΓΓΥΗΣΗ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ 1 ΕΤΟΥΣ | | | | | | | |
| 4 | 07:Λοιπός Εξοπλισμός Η/Υ | UPS-LIN-300 | UPS 300 Watts (υπολογιστή και περιφερειακών) | Επώνυμου κατασκευαστή, Τύπος Line Interactive, Παρεχόμενη ισχύς τουλάχιστον 500 VA, Παρεχόμενη ισχύς τροφοδοσίας τουλάχιστον 300 W, Αυτονομία μπαταρίας τουλάχιστον 3' με πλήρες φορτίο, Προστασία από: βραχυκυκλώματα, βυθίσματα, υπέρταση, LCD οθόνη, Επικοινωνία- Διαχείριση μέσω θύρας USB ή/ και RS-232, Προστασία σε Θύρες Modem (RJ-11) και Θύρες Ethernet LAN (RJ-45) 10/100/1000, Έξοδοι τουλάχιστον 6 C13 ή 4 Shucko, Λογισμικό διαχείρισης σε υπολογιστή, ΕΓΓΥΗΣΗ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ 3 ΧΡΟΝΙΑ / Επισκευή στο χώρο του πελάτη | ≥3 | 1 | Τεμάχια | 17 | 150,00 € | 2.550,00 € | 3.162,00 € |
| 5 | 07:Λοιπός Εξοπλισμός Η/Υ | UPS-LIN-700 | UPS 700 Watt (υπολογιστή και περιφερειακών) | Επώνυμου κατασκευαστή, Τύπος Line Interactive, Παρεχόμενη ισχύς τουλάχιστον 1000 VA, Παρεχόμενη ισχύς τροφοδοσίας τουλάχιστον 700 W, Αυτονομία μπαταρίας τουλάχιστον 4.5' με πλήρες φορτίο, Προστασία από: βραχυκυκλώματα, βυθίσματα, υπέρταση, LCD οθόνη, Επικοινωνία- Διαχείριση μέσω θύρας USB ή/ και RS-232, Προστασία σε Θύρες Modem (RJ-11) και Θύρες Ethernet LAN (RJ-45) 10/100/1000, Έξοδοι τουλάχιστον 8 C13 ή 6 Shucko, Λογισμικό διαχείρισης σε υπολογιστή, ΕΓΓΥΗΣΗ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ 3 ΧΡΟΝΙΑ / Επισκευή στο χώρο του πελάτη | ≥3 | 1 | Τεμάχια | 9 | 350,00 € | 3.150,00 € | 3.906,00 € |
| 07.1:Λοιπός Εξοπλισμός Η/Υ Ειδικών Προδιαγραφών | | | | | | | | | | | |
| 1 | 07.1:Λοιπός Εξοπλισμός Η/Υ Ειδικών Προδιαγραφών | SCN-BED-002 | XX: Ψηφιακός φορητός σαρωτής | Αισθητήρας εικόνας A4 χρώματος φωτοηλεκτρικό αισθητήρα, Ανάλυση σάρωσης 900dpi / 600dpi / 300dpi Μορφή αποθήκευσης JPEG / PDF, Μέγεθος | ≥1 | 1 | Τεμάχια | 1 | 88,71 € | 88,71 € | 110,00 € |

| | | | | | | | | | | | |
|--|---|-------------|--|---|----|---|---------|---|----------|------------|------------|
| | | | | <p>σάρωσης A4 (216mm), Ταχύτητα σάρωσης 15 δευτερόλεπτα - Χρώμα υψηλή ανάλυση 10 δευτερόλεπτα - Χρώμα υψηλής ανάλυσης, 5 δευτερόλεπτα - Χρώμα χαμηλής ανάλυσης, Κάρτα αποθήκευσης MicroSD / TF (έως 32G), Λειτουργία μετάδοσης USB 2.0, Μπαταρία τροφοδοσίας (2x AA), Αποθήκευση (κάρτα 2GB) Fine resolution - 110 σελίδες, Υψηλή ανάλυση - 250 σελίδες, Χαμηλή ανάλυση - 850 σελίδες, Εμφάνιση κατάστασης σάρωσης LCD, Στοιχεία αισθητήρων 5136 κουκκίδες, Ταχύτητα σάρωσης Υψηλή ανάλυση Χρώμα:> 12S, Μεσαίο ψήφισμα Χρώμα:> 8S, Χρώμα χαμηλής ανάλυσης:> 3S, Μήκος σάρωσης Υψηλή ανάλυση: 35 ", Μεσαίο Ανάλυση: 45 ", Χαμηλή ανάλυση: 98 "</p> <p>Εσωτερική μνήμη SPI Flash, Αυτόματη απενεργοποίηση 3 λεπτά, Συνδεσιμότητα USB 2.0 High Speed, Διάρκεια ζωής μπαταρίας> 200 σελίδες A4 (προεπιλεγμένο χρώμα χαμηλής ανάλυσης), Συμβατότητα συστήματος, Υποστήριξη OS Windows XP / Vista / 7, Mac OSX 10.4 ή νεότερη, Απαιτήσεις CPU: Pentium III ή παραπάνω, RAM: 256mb, USB, μονάδα CD-ROM, Διαστάσεις (Π x Υ x Β) 257mm x 30mm x 24.5mm, Βάρος 150g</p> | | | | | | | |
| 08.1:Εξοπλισμός Γραφείου ειδικών προδιαγραφών Α | | | | | | | | | | | |
| 1 | 08.1:Εξοπλισμός Γραφείου ειδικών προδιαγραφών Α | SND-CON-001 | XX: Ψηφιακή κονσόλα 18 καναλιών Phantom Power με 16 εισόδους XLR. | Ψηφιακή κονσόλα 18 καναλιών Phantom Power με 16 εισόδους XLR, Ενσωματωμένο USB για την απευθείας αναπαραγωγή και τον έλεγχο ενός USB Stick, Δύο κανάλια εξόδων, Έξι κανάλια μόνιτορ, Αυτοενισχυόμενο, Headphones, Ethernet. | ≥1 | 1 | Τεμάχια | 1 | 645,00 € | 645,00 € | 799,80 € |
| 2 | 08.1:Εξοπλισμός Γραφείου ειδικών προδιαγραφών Α | SND-MIC-002 | XX: Δυναμικό μικρόφωνο XLR φωνής χειρός | Δυναμικό μικρόφωνο XLR φωνής χειρός, Συχνότητα 50 - 15000 Hz, Αντίσταση έως 150 ohm. | ≥1 | 1 | Τεμάχια | 4 | 40,00 € | 160,00 € | 198,40 € |
| 3 | 08.1:Εξοπλισμός Γραφείου ειδικών προδιαγραφών Α | VID-PRJ-004 | Βιντεοπροβ ολέας HD 3 | XX: Επώνυμο κατασκευαστή, 3LCD WUXGA (1920x1200) Lamp Projector, Lighting/Signage, CLO brightness 3400 lms, contrast 16.000:1 lamp | ≥2 | 1 | Τεμάχια | 2 | 620,00 € | 1.240,00 € | 1.537,60 € |

| | | | | | | | | | | | |
|--|---|-------------|---|--|----|---|---------|---|----------|------------|------------|
| | | | | life 6.000 up to 12.000h, TR 1,02 - 1,23:1, Zoom 1.2, 2W speaker ,USB 2.0 Type A, USB 2.0 Type B, WLAN, VGA in , HDMI in (2x), audio out, audio in , Weight between 2.5 and 3.0 kg. | | | | | | | |
| 4 | 08.1:Εξοπλισμός Γραφείου ειδικών προδιαγραφών Α | VID-SCR-001 | Οθόνη Προβολής Projector Δαπέδου με τρίποδο | Πανί προβολών με τρίποδο. Διαστάσεις: 4:3 , 240x180cm / 120" Δυνατότητα ρύθμιση άνω και κάτω σημείου, επιφάνεια προβολής από υλικό εύκολο στο καθάρισμα και ανθεκτικό στην καύση. | ≥1 | 1 | Τεμ. | 7 | 75,00 € | 525,00 € | 651,00 € |
| 08.2:Εξοπλισμός Γραφείου Ειδικών Προδιαγραφών Β | | | | | | | | | | | |
| 1 | 08.2:Εξοπλισμός Γραφείου Ειδικών Προδιαγραφών Β | CON-CAM-002 | XX: Κάμερα για τηλεδιάσκεψεις | Ενδεικτικό μοντέλο Logitech PTZ Pro 2 ή παρόμοιο επώνυμου κατασκευαστή, Ανάλυση Video (Pixels): 1920 x 1080, Μικρόφωνο: Ναι, Frame Rate: 30fps, Πρόσθετα Χαρακτηριστικά: Ομαλή μηχανική λειτουργία μετατόπισης, κλίσης και ζουμ, Μετατόπιση 260°, Κλίση 130°, Ζουμ HD 10X, Οπτικό πεδίο 90°, H.264 UVC 1.5 με τεχνολογία Scalable Video Coding (SVC), Αυτόματη εστίαση, Τηλεχειριστήριο, Καλώδιο USB 3 m. Συμβατότητα: Πιστοποίηση για το Skype for Business και έτοιμο για χρήση με το Teams Πιστοποίηση για το Zoom Πιστοποίηση για το Fuze, Συμβατό με Google Meet, Συμβατότητα με Cisco Jabber και WebEx , Συμβατότητα με BlueJeans, BroadSoft, GoToMeeting, Vidyo και άλλες εφαρμογές τηλεδιάσκεψης, εγγραφής και μετάδοσης που υποστηρίζουν κάμερες USB. | ≥2 | 1 | Τεμάχια | 3 | 400,00 € | 1.200,00 € | 1.488,00 € |
| 2 | 08.2:Εξοπλισμός Γραφείου Ειδικών Προδιαγραφών Β | SND-BAS-001 | XX: Αυτοεπισχυρόμενο ηχείο πολύ μπάσων συχνοτήτων για χρήση σε συνναυλίες και | Ενδεικτικό μοντέλο: JBL IRX115S, SYSTEM TYPE: Powered subwoofer, WOOFER SIZE: 15", MAX SPL: 128 Db, FREQUENCY RESPONSE (-3 dB): 45 Hz – 103 Hz, FREQUENCY RESPONSE (-10 dB): 35 Hz – 147 Hz, POWER RATING: 1,300 watts peak 600 watts burst 400 watts continuous, INPUT IMPEDANCE: 100k ohm, balanced, CROSSOVER FREQUENCIES: Selectable 80, 100, 120 Hz, POLARITY: Normal, inverted (switch on back panel), INPUTS: 2 XLR Combo, OUTPUTS: 2 XLR (pass through), CABINET: 15 mm MDF, 18 | ≥1 | 1 | Τεμάχια | 2 | 725,00 € | 1.450,00 € | 1.798,00 € |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|-------------|---|--|----|---|---------|---|------------|------------|------------|
| | | | δημόσιες εκδηλώσεις. | mm front plate, MOUNTING: M20 x 2.5P Pole Cup, NET WEIGHT: 65.3 lb (29.65 kg), DIMENSIONS (D x W x H): 18.9 x 18.9 x 23.6 in (480 x 480 x 600 mm) | | | | | | | |
| 3 | 08.2:Εξοπλισμός Γραφείου Ειδικών Προδιαγραφών Β | SND-MIC-001 | XX: Κατευθυντι κά μικρόφωνα τύπου shotgun για ειδική λήψη ήχου σε περιβάλλοντα υψηλού θορύβου, ιδανικά για κινηματογραφικές λήψεις και ηχογράφηση ακουστικών οργάνων | Ενδεικτικό μοντέλο: Rode NT-G4, Acoustic Principle: Line Gradient, Directional Pattern: Super-Cardioid, Frequency Range: 20Hz ~ 20,000Hz (selectable HPF @ 75Hz), Sensitivity: -32dB re 1V/Pa (25mV @ 94dB SPL) ±2dB @ 1kHz., Output Impedance: 200Ω, Equivalent Noise: 16dBA SPL (per IEC651), Maximum Output: 7dBu(@ 1kHz, 1% THD into 1kΩ), Dynamic Range: 119dB (per IEC651), Maximum SPL: 135Db, Signal to Noise Ratio: 78dB SPL (per IEC651), Power Req.: 48V, 24V, 12V Phantom Power (4.5mA current draw), Output Connection: 3 pin XLR, balanced output between Pin 2 (+), Pin 3 (-) and Pin 1(ground), Dimensions: 22 x 225mm, Net Weight: 126g | ≥1 | 1 | Τεμάχια | 3 | 161,00 € | 483,00 € | 598,92 € |
| 4 | 08.2:Εξοπλισμός Γραφείου Ειδικών Προδιαγραφών Β | VID-CAM-001 | XX: Βιντεοκάμερα (όχι απλώς DSLR) με υψηλή ανάλυση | Ενδεικτικό μοντέλο: Blackmagic Design Pocket Cinema 6K Pro, Camera Features: Απαραίτητα:(Lens Mount: Active EF mount. (AKPΩΣ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ!!!!), Analog Audio Inputs:1 x 3.5mm Stereo Input. (ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ) (όσα περισσότερα είδη τόσο καλύτερα), Compatible Batteries (ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ):NP-F570, EP-L6, External Power Adapter,) χωρίς χρονικό όριο καταγραφής βίντεο, σχεδιασμένη για κινηματογραφική χρήση. Πρέπει να δέχεται διαφορετικούς φακούς που ακολουθούν συγκεκριμένο standard πρόσδεσης στο σώμα της κάμερας, να δέχεται μπαταρίες συγκεκριμένου είδους και να έχει κάποιες συγκεκριμένες θύρες εξόδου σήματος.) Effective Sensor Size: 23.10mm x 12.99mm (Super 35), Lens Control: Iris, focus and zoom on supported lenses. | ≥1 | 1 | Τεμάχια | 1 | 2.096,00 € | 2.096,00 € | 2.599,04 € |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|-------------|---|---|----------|---|---------|---|------------|------------|------------|
| | | | | Dynamic Range: 13 Stops., Shooting Resolutions: $\geq 6144 \times 3456$ (6K) up to 50 fps, Frame Rates: Project frame rates of [23.98, 24, 25], [29.97, 30], [50, 59.94, 60] fps supported. (τουλάχιστον ένα framerate από κάθε κατηγορία), Focus: Auto focus available using compatible lenses. Iris Control: Iris wheel and/or touchscreen slider for manual iris adjustment on electronically controllable lenses, Screen Type: LCD capacitive touchscreen., Timecode Clock: Highly accurate timecode clock. Less than 1 frame drift every 8 hours., Connections: Total Video Outputs: 1 x HDMI up to 1080p60, Analog Audio Outputs: 1 x 3.5mm headphone jack., Computer Interface: USB Type-C for external drive recording, PTP camera control and software updates., Audio: Microphone: Integrated stereo microphone., Built in Speaker: 1 x speaker. Media: 1 x CFast card slot, 1 x USB-C 3.1 Gen 1 expansion port for external media for Blackmagic RAW and ProRes Recording., Supported Codecs: Recording Formats: Blackmagic RAW, ProRes at 4096 x 2160, 3840 x 2160 and 1920 x 1080 with film, extended video or video dynamic range or custom 3D LUT. | | | | | | | |
| 5 | 08.2:Εξοπλισμός Γραφείου Ειδικών Προδιαγραφών Β | VID-PRJ-005 | XX: Βιντεοπροβ ολέας | Επώνυμου κατασκευαστή, Τεχνολογία DLP, Εγγενή Ανάλυση: 800 x 600, Μέγιστη Ανάλυση: 1920 x 1080, Φωτεινότητα σε Lumens: 3600, Λόγος Αντίθεσης: 20000 | ≥ 1 | 1 | Τεμάχια | 4 | 282,00 € | 1.128,00 € | 1.398,72 € |
| 6 | 08.2:Εξοπλισμός Γραφείου Ειδικών Προδιαγραφών Β | VID-PRJ-006 | XX: Βιντεοπροβ ολέας WXGA (1280 x 800) | Επώνυμου κατασκευαστή, Σύστημα προβολής: DLP, Ανάλυση: WXGA (1280 x 800), Φωτεινότητα (ANSI Lumens): 3,200 ANSI Lumens, Λόγος αντίθεσης: 13000:1, Προβαλλόμενα χρώματα: 1.07 δισεκατ. χρώματα, Φακός: F=2.6-2.78, f=10.2-12.24mm, Aspect Ratio: Native 16:10 (5 aspect ratio selectable), Throw Ratio: 0.72~0.87 (87" \pm 3% @ 1.36m), Μέγεθος καθαρής εικόνας / Μέγιστο μέγεθος εικόνας: 60"~120"/ 300" | ≥ 1 | 1 | Τεμάχια | 2 | 550,00 € | 1.100,00 € | 1.364,00 € |
| 7 | 08.2:Εξοπλισμός Γραφείου Ειδικών Προδιαγραφών Β | VID-PRJ-007 | XX: Βιντεοπροβ ολέας Laser, HD | Ενδεικτικού τύπου Optoma HZ40 ή παρόμοιο επώνυμου κατασκευαστή, Φωτεινότητα προβολέα: 4000 Ansi Lumens, Τεχνολογία προβολής: DLP, Εγγενής ανάλυση προβολέα: 1080p (1920x1080). | ≥ 3 | 1 | Τεμάχια | 1 | 1.370,00 € | 1.370,00 € | 1.698,80 € |

| | | | | | | | | | | | |
|--|---------------|--|--|--|--|--|--|-----------|--|--------------------|--------------------|
| | | | | <p>Τύπος φωτεινής πηγής: Λείζερ (Laser), Διάρκεια ζωής πηγής φωτός: 30000 h. Εστιακή απόσταση: 12.81 - 16.74 mm, Τύπος ζουμ: Εγχειρίδιο, Λόγος εστίασης (Zoom ratio): 1,3:1. Υποστηριζόμενα μορμά 3D: Frame packing, Side by side (πλάι-πλάι), Πάνω και κάτω, Υποστηριζόμενες λειτουργίες βίντεο: 480i,480p,576i,576p,720p,1080i,1080p,2160p. Διασύνδεση SCSI: RJ-45,RS-232, Τύπος σύνδεσης HDMI: Full - size, Έκδοση HDMI: 1.4a/2.0</p> | | | | | | | |
| | ΣΥΝΟΛΑ | | | | | | | 71 | | 19.875.71 € | 24.645.88 € |

ΓΕΝΙΚΟΙ & ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Για τα είδη ισχύουν οι παρακάτω όροι- υποχρεώσεις του αναδόχου:

Δειγματοληπτικός Έλεγχος

Για κάθε ένα από τα προσφερόμενα είδη, ο οικονομικός φορέας αποδέχεται πλήρως τη διεξαγωγή δειγματοληπτικού ελέγχου από τον υπεύθυνο παραλαβής τμήματος, παρουσία και του ιδίου κατά την διαδικασία παράδοσης, εφ' όσον αυτός κριθεί τελικός μειοδότης, για κάθε συγκεκριμένο είδος. Ο έλεγχος αυτός μπορεί να περιλαμβάνει οπτικό / μηχανολογικό έλεγχο, σύνδεση εξοπλισμού και πλήρη έλεγχο λειτουργίας, εκτέλεση διαγνωστικών προγραμμάτων / διεργασιών, καθώς και κάθε άλλο έλεγχο κρίνει απαραίτητο ο υπεύθυνος παραλαβής για την επιβεβαίωση κάλυψης των ζητούμενων τεχνικών προδιαγραφών.

Για όλα τα προσφερόμενα είδη:

Ισχύουν όσα αναγράφονται στις αναλυτικές περιγραφές των ειδών στον πίνακα, ο οποίος και υπερισχύει.

Κάθε μια συσκευασία είδους θα πρέπει να φέρει τοποθετημένο σε ευκρινή θέση ένα αυτοκόλλητο με στοιχεία:

- Αρ. Πρόσκλησης:
- Κωδικός είδους (όπως αναγράφεται στη Πρόσκληση)
- Ονομασία είδους(όπως αναγράφεται στη Πρόσκληση)
- Ημερομηνία λήξης εγγύησης (ΗΗ/ΜΜ/ΕΕΕΕ)
- Επωνυμία Αναδόχου
- Διεύθυνση Αναδόχου
- Τηλέφωνο & email επικοινωνίας Αναδόχου

Ένα όμοιο αυτοκόλλητο με ίδια στοιχεία για μελλοντική τοποθέτηση επί του εξοπλισμού, από τον παραλαμβάνοντα ή τον τελικό παραλήπτη.

• Εγγύηση καλής λειτουργίας

Ο ανάδοχος θα πρέπει να καταθέσει σχετική εγγύηση καλής λειτουργίας, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της προϋπολογισθείσας δαπάνης των κατακυρωθέντων ειδών, εκτός ΦΠΑ.

Η εγγύηση καλής λειτουργίας μέγιστης ισχύος 3 ετών, θα πρέπει να καλύπτει τη διάρκεια εγγύησης των προσφερόμενων ειδών.

Η επιστροφή της ανωτέρω εγγύησης λαμβάνει χώρα μετά από την ολοκλήρωση της περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας.